

TELEPÍTÉS

Heavy Duty Biztonsági keret - Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltőegység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetékét a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



1. Csúsztassa az eszközt a tokba. Figyelem: Nagyon fontos, hogy egyenesen csatlakoztassa az eszközt. Helyezze a fedelet a csatlakozó fölé és rögzítse a tok hátuljára a mellékelt csavarokkal.





2. Lazítsa meg a tápegység közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tápegységet a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815/SM-T819

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819