

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéshez



Töltési specifikációk:
akkumulátorok: Li-ion
vagy Li-Poly
akkumulátorok Bemeneti
feszültség: 11-30 V
Töltési feszültség: 8,4 V
Időzítő Max. Töltési idő:
Automatikus, 8,4 V-nál
megáll. Max. Töltési idő:
2-3 óra, az akkumulátor
kapacitásától függően.
Gyorstöltés: 1,0 A +/-
10% Csepptöltés: 0-50
mA LED-es töltésjelző:
LED piros-zöld jelzés
Hőmérséklet-szabályozás:
Akkumulátor által
szabályozott Működési
hőmérséklet: -40 és 50 °C
között (az akkumulátor
kémiai összetétele
korlátozhatja) RoHS-
megfelelő: Igen Transiens
bemeneti védelem:
Ellenáll +200V és -600V
feszültségnek. A bejövő
tápegységre 2,5A
biztosíték van szerelve.
Kimeneti rövidzárlat-
védelem: A töltő
maximum 1 A áramot
szolgáltat, ami védi mind
a töltőt, mind a
csatlakoztatott
berendezést. Az
áramhatár a gyártó
szabványai szerint van
beállítva, és nem lehet
magasabb.

Az alábbiakkal kompatibilis

Hytera BD 615