

TELEPÍTÉS

Fejtámlára szerelhető monitor tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A csavarok meglazításával válassza külön a fejtámla tartó két részét. Helyezze az adaptert a Universal Mount hátuljára és csavarozza a helyére az eltávolított csavarok segítségével.



2. Lazítsa meg a csukló közepén található csavart, így eltávolíthatja a hátulján található rögzítőlemezt. Helyezze a csuklót a Brodit fejtámla tartóra. A mellékelt csavarok segítségével csavarozza a tartóra. Helyezze úgy az adaptert a lemezre, hogy illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, hogy az adapter a helyén maradjon, de még állítható legyen.



3. Használja a mellékelt eszközt a fejtámla tartón található csavarok eltávolításához. Helyezze a fejtámla tartó hátsó részét a fejtámla elülső oldalára. Helyezze úgy a tartó másik részét a fejtámla hátsó részére, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokkal. Rögzítse a hátsó részt a mellékelt anyákkal.



4. Helyezze a Universal Mount részt a csuklóval ellátott adapterre és csúsztassa lefelé. A Mount eltávolítása: csúsztassa egyenesen felfelé.



Az alábbiakkal kompatibilis

Nextbase Universal Mount Volvo S90 19-20 Volvo V60 19-20
Volvo V90 19-20 Volvo XC60 19-20 Volvo XC90 19-20
Volvo S60 19-20